CONERGE
A Engenharia das NRs

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER
NR- 33

N° de Relatório Vinculado:	33-0

TAG	EC-104-VA-147	DESCRIÇÃO	Betoneira
ÁREA	Central de Concreto	OBRA	10108
NORMA	NBR ISO 12100:2013	DATA	19/11/2024
AUDITOR	RODRIGO KENJI / FERNANDO WISNIEWSKI	RESPONSÁVEL	CARLOS HENRIQUE

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO

CLIENTE

PAN AMERICAN SILVER

PAN AMERICAN SILVER
Fazenda Itapicuru, s/n, Itapicur
Jacobina - BA

RISCOS INERENTES

Choque Elétrico	Esmagamento	-	-	-
Corte	Enroscamento	-	-	-
Cisalhamento	Asfixia	-	-	-
Prensamento	-	-	-	-

METODOLOGIA HRN

PROBABILIDADE DE EXPOSIÇÃO (PE)	
0,02	Quase Impossível
1	Improvável
2	Possível
5	Alguma chance
8	Provável
10	Muito provável
15	Certamente

FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	
0,1	Raramente
0,2	Anualmente
1	Mensalmente
1,5	Semanalmente
2,5	Diariamente
4	Em termos de horas
5	Constantemente

NÚMERO DE PESSOAS (NP)	
1	1 - 2 pessoas
2	3 - 7 pessoas
4	8 - 15 pessoas
8	16 - 50 pessoas
12	Mais que 50 pessoas

GRAU DE SEVERIDADE (GS)	
0,1	Arranhão / Contusão
0,5	Laceração / Efeito leve na s
1	Fratura - ossos menores ou leve (temporária)
2	Fratura - ossos importante doença leve (permanent
4	Perda de 1 membro / olho ou grave (temporária)
8	Perda de 2 membros / olh doença grave (irreversív
15	Morte

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO HRN

VALOR HRN	RISCO	VALOR HRN	RISCO
0 a 1	Desprezível	50+ até 100	Alto
1+ até 5	Muito baixo	100+ até 500	Muito alto
5+ até 10	Baixo	500+ até 1000	Extremo
10+ até 50	Significante	Mais de 1000	Inaceitável

RESULTADO DA HRN

ATUAL

RESULTADO DA HRN ATUAL	
N° DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1
GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15
PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2
FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,2
VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	6
RISCO HRN	BAIXO

APÓS ADEQUAÇÕES

RESULTADO DA HRN APÓS ADEQUAÇÕE	
N° DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1
GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15
PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	0,02
FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	0,2
VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	0,06
RISCO HRN	DESPREZÍV

AVALIAÇÃO

ATIVIDADE	ESPAÇO CONFINADO	
ALVO	☑ Membros superiores	☑ Membros inferiores

CONCLUSÃO

A análise de risco (HRN) encontra-se com o risco BAIXO, poré
necessário atender às recomendações descritas no relatório de a