

CONERGE

A Engenharia das NRs

ANÁLISE DE RISCO - HAZARD RATING NUMBER

NR- 35

Nº de Relatório Vinculado:

35-0

TAG

LV-GEO-03 (meio exploração)

DESCRIÇÃO

FLEXÍVEL

ÁREA

Galpão Exploração 01

OBRA

10108

NORMA

NBR ISO 12100:2013

DATA

19/11/2024


AUDITOR

RODRIGO KENJI / FERNANDO WISNIEWSKI

RESPONSÁVEL

CARLOS HENRIQUE

VISÃO GERAL DO EQUIPAMENTO



CLIENTE



PAN AMERICAN
— SILVER —

PAN AMERICAN SILVER
Fazenda Itapicuru, s/n, Itapicuru
Jacobina - BA

RISCOS INERENTES

Choque Elétrico	Esmagamento	-	-	-
Corte	Enroscamento	-	-	-
Cisalhamento	-	-	-	-
Prensamento	-	-	-	-

METODOLOGIA HRN

PROBABILIDADE DE EXPOSIÇÃO (PE)	
0,02	Quase Impossível
1	Improvável
2	Possível
5	Alguma chance
8	Provável
10	Muito provável
15	Certamente

FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	
0,1	Raramente
0,2	Anualmente
1	Mensalmente
1,5	Semanalmente
2,5	Diariamente
4	Em termos de horas
5	Constantemente

NÚMERO DE PESSOAS (NP)	
1	1 - 2 pessoas
2	3 - 7 pessoas
4	8 - 15 pessoas
8	16 - 50 pessoas
12	Mais que 50 pessoas

GRAU DE SEVERIDADE (GS)	
0,1	Arranhão / Contusão
0,5	Laceração / Efeito leve na s
1	Fratura - ossos menores ou leve (temporária)
2	Fratura - ossos importantes / doença leve (permanente)
4	Perda de 1 membro / olho / doença grave (temporária)
8	Perda de 2 membros / olho / doença grave (irreversível)
15	Morte

TABELA DE CLASSIFICAÇÃO HRN

VALOR HRN	RISCO	VALOR HRN	RISCO
0 a 1	Desprezível	50+ até 100	Alto
1+ até 5	Muito baixo	100+ até 500	Muito alto
5+ até 10	Baixo	500+ até 1000	Extremo
10+ até 50	Significante	Mais de 1000	Inaceitável

RESULTADO DA HRN

ATUAL		APÓS ADEQUAÇÕES																									
RESULTADO DA HRN ATUAL <table><tr><td>Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)</td><td>1</td></tr><tr><td>GRAU DE SEVERIDADE (GS)</td><td>15</td></tr><tr><td>PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)</td><td>2</td></tr><tr><td>FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)</td><td>1</td></tr><tr><td>VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)</td><td>30</td></tr><tr><td>RISCO HRN</td><td>SIGNIFICANTE</td></tr></table>		Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1	GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15	PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2	FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	1	VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	30	RISCO HRN	SIGNIFICANTE	RESULTADO DA HRN APÓS ADEQUAÇÕES <table><tr><td>Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)</td><td>1</td></tr><tr><td>GRAU DE SEVERIDADE (GS)</td><td>15</td></tr><tr><td>PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)</td><td>0,02</td></tr><tr><td>FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)</td><td>1</td></tr><tr><td>VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)</td><td>0,3</td></tr><tr><td>RISCO HRN</td><td>DESPREZÍVEL</td></tr></table>		Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1	GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15	PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	0,02	FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	1	VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	0,3	RISCO HRN	DESPREZÍVEL
Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1																										
GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15																										
PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	2																										
FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	1																										
VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	30																										
RISCO HRN	SIGNIFICANTE																										
Nº DE PESSOAS EXPOSTAS (NP)	1																										
GRAU DE SEVERIDADE (GS)	15																										
PROB. DE EXPOSIÇÃO (PE)	0,02																										
FREQUÊNCIA DE EXPOSIÇÃO (FE)	1																										
VALOR HRN (NP*GS*PE*FE)	0,3																										
RISCO HRN	DESPREZÍVEL																										

AVALIAÇÃO

ATIVIDADE	TRABALHO EM ALTURA	
ALVO	☒ Membros superiores	☒ Membros inferiores

CONCLUSÃO

A análise de risco (HRN) encontra-se com o risco SIGNIFICANTE, portanto, é necessário atender às recomendações descritas no relatório de análise de risco.

1236

u,

saúde
doença
es ou te)
o ou ia)
os ou rel)

S

EL

importante é a auditoria.